

MODELLO COMMERCIALE



RCD

Type B - rileva correnti AC e DC lisce.

Type A+6mA DC - rileva AC e DC pulsanti fino a 6mA.



POTENZA

44 kW

Schermo

TFT da 4,3 pollici - Monitora lo stato e le impostazioni. **Schermo LCD pubblicitario da 43 pollici** - Luminosità elevata (2000 cd/m²).

Tipo di Spina

Tipo 2 x 2 - Standard europeo compatibile con la maggior parte delle auto elettriche.

Materiale dell'alloggiamento

Piastra elettrolitica + acciaio inossidabile - Robusto e resistente alla corrosione per una lunga durata.

Tensione

AC 380 V ± 20% - Compatibile con impianti trifase standard.

Potenza nominale

22 kW x 2 - Adatta per una ricarica veloce di più veicoli contemporaneamente.

Lunghezza cavo

5 metri - Cavo integrato lungo, comodo per raggiungere la presa dell'auto.

Temperatura di lavoro

25 °C a +50 °C - Operativa in diverse condizioni climatiche.

Connettività

RFID, Ethernet, 4G, OCPP 1.6J - Connessione versatile e gestione remota avanzata. Pagamento in **App**.

Applicazioni

Adatto per **uso interno ed esterno**